

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 5

Réf. 499100

Secteur

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 5 - Réf. 499100

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
 Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
 Corps en métal chromé.
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 5 - Réf. 499100

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	74 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Finition	Métal chromé
Normes	
Garantie	



AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Système électronique et électrovanne intégrés

