

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370110

Secteur, kit 2/2




## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370110**





Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :  
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis)  
Plaque en Inox poli brillant 145 x 145 mm avec électronique embarquée.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.  
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370SBOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370110**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Raccordement    | F1/2"   |
| Technologie     | Automatique   |
| Longueur        | 145 mm  |
| Largeur         | 145 mm  |
| Longueur de bec | 190 mm  |
| Finition        | Inox poli brillant  |
| Normes          | ACS   |
| Garantie        |  |

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Boîtier étanche ajustable et modulable
-  Fixations cachées

