

# Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3

Réf. 543006D

Bâti-support en acier pour urinoir à flexible 1/2"




## DESCRIPTION

### Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543006D

Bâti-support pour urinoir à flexible 1/2", kit 1/2 :  
 Bâti en acier époxy noir à poser en applique.  
 Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.  
 Entraxe réglable de 95 à 280 mm.  
 Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.  
 Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.  
 Tubulure avec raccord laiton 1/2" pour urinoirs avec alimentation par flexible.  
 Livré prémonté.  
 Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.  
 Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.  
 Livré avec boîtier d'encastrement.  
 Robinetterie configurée pour purge des réseaux, avec protection et accessoires de raccordement.  
 Garantie 30 ans.  
 A commander avec les plaques de commande de références 430006, 430016, 430036, 778700 ou 778707.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543006D

Raccordement	1/2"
Hauteur	985 - 1 385 mm
Profondeur	160 - 220 mm
Largeur	430 mm
Finition	Acier époxy noir
Garantie	

## AVANTAGES

-  Pose rapide et facile : livré prémonté
-  Hauteur et entraxe réglable
-  Adaptable à l'épaisseur de cloison
-  Compatibilité robinetteries électroniques à piles

