

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9768HYG

Mitigeur thermostatique Securitouch sans clapet antiretour



DESCRIPTION

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9768HYG

Ensemble de douche thermostatique bicommande SECURITHERM avec dispositif autovidable :

- Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre : Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).
 - Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
 - Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
 - Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 - Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
 - Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.
 - Température réglable jusqu'à 43°C.
 - Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 41°C, 2nde butée engagée à 43°C.
 - Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
 - Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
 - Commande par croisillons ERGO.
 - Sortie de douche M1/2".
 - Filtres intégrés sur les arrivées F3/4".
 - Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.
 - Pommeau de douche (réf. 813) et support de douchette mural inclinable chromé (réf. 845).
 - Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).
- Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
- Mitigeur thermostatique certifié NF Médical.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur de douche garanti 30 ans.

AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Thermostatique : stabilité de température totale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9768HYG

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM Securitouch, sans clapet antiretour
Longueur	260 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

