

## Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique **SECURITHERM**

Réf. H9768SHYG

Mitigeur thermostatique Securitouch sans clapet antiretour



### DESCRIPTION

**Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9768SHYG**

Ensemble de douche thermostatique bicommande SECURITHERM avec dispositif autovidable :

- Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre : Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).
- Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
- Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
- Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
- Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
- Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.
- Température réglable jusqu'à 43°C.
- Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 41°C, 2nde butée engagée à 43°C.
- Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
- Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
- Commande par croisillons ERGO.
- Sortie de douche M1/2".
- Filtres intégrés sur les arrivées F3/4".
- Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés M1/2" M3/4"
  - Pommeau de douche (réf. 813) et support de douchette mural inclinable chromé (réf. 845).
  - Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).
- Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
- Mitigeur thermostatique certifié NF Médical.
- Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
- Mitigeur de douche garanti 30 ans.

### AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Thermostatique : stabilité de température totale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9768SHYG

Raccordement	M1/2"
Technologie	Mitigeur thermostatique SECURITHERM Securitouch, sans clapet antiretour
Longueur	260 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	<b>ACS</b>
Garantie	<b>30 ANS</b> GARANTIE
Réparabilité	<b>50 ANS</b> RÉPARABILITÉ

