

Bâti-support coupe-feu autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 565065BE

Pour TEMPOFLUX 3

DESCRIPTION

Bâti-support coupe-feu autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 565065BE

Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2

Coupe-feu CF 60 min - EI60.

Bâti en acier époxy noir avec pieds larges pour fixation sur sol porteur :

- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55 et collier intumescent pour protection au feu.
- Pipe d'évacuation Ø 90 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage et collier intumescent pour protection au feu.
- Conforme avec la norme NF D12-208 et à la réglementation incendie (arrêté du 25 juin 1980).
- Compatible avec les cloisons pleines de 53 à 105 mm (4 BA13 et carrelage au minimum).

Boîtier d'encastrement étanche avec collier intumescent et set de protection au feu :

- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Garantie 30 ans.

A commander avec la plaque de commande référence 763000.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support coupe-feu autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 565065BE

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1000 à 1320 mm
Profondeur	157 - 177 mm
Largeur	350 mm
Finition	Acier époxy noir
Normes	
Garantie	



AVANTAGES



Coupe-feu 60 minutes



Pose rapide et facile : livré prémonté



Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison

