

# Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2

Réf. 473100

Secteur, sur vasque, H.100




## DESCRIPTION

### Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 473100





Mitigeur de lavabo automatique brossé sur vasque :  
 Alimentation sur secteur 230/6 V.  
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Aérateur antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Robinetterie en Inox, hauteur de 100 mm pour lavabo et vasque encastrable.  
 Détecteur de présence optimisé en bout de bec.  
 Flexibles PEX avec filtres et clapets antiretour.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Réglage de température latéral avec butée de température réglable.  
 Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 473100

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Automatique
Hauteur de goutte	100 mm
Débit	3 l/min
Finition	Brossée
Normes	ACS
Garantie	

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90%
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Aide au diagnostic par LED

