

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 379MCH

Secteur, traversée de cloison

Prix public indicatif HT France 2024 : 648,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379MCH

Mitigeur électronique de lavabo en traversée de cloison :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Filtres et électrovannes M3/8".
 Corps en laiton chromé.
 Bec chromé pour installation en traversée de cloison ≤ 110 mm.
 Câble détecteur, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Prise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 379MCH

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	230 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE V W E
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

