

# Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792300

Thermostatique temporisée

Prix public indicatif HT France 2024 : 924,00 €









## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792300

Colonne de douche temporisée et thermostatique :  
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Déclenchement souple.  
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
Robinet temporisé ~30 secondes.  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792300

|                      |   |
|----------------------|---|
| Raccordement         | M1/2"   |
| Technologie          | Temporisée  |
| Hauteur              | 1050 mm   |
| Profondeur           | 65 mm   |
| Largeur              | 210 mm  |
| Débit                | 6 l/min   |
| Butée de temperature | thermostatique  |
| Finition             | Aluminium   |
| Normes               | ACS     |
| Garantie             |    |
| Réparabilité         |    |

## AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

