

# Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT

Réf. 731003

Pour eau mitigée de 32 à 42°C

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 169,00 €







## DESCRIPTION

**Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT - Réf. 731003**




Mitigeur thermostatique centralisé d'eau mitigée de 32 à 42°C : Sécurité antibûlure. Régulation des variations de température. Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme. Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant). Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive. Corps laiton chromé haute résistance. Température maximum de l'eau chaude : 85°C. Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini. Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé). Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé). Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue). Sortie d'EM vers le haut (bague violette). Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas. Butée de température maximale réglable par l'installateur. Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage. 90 l/min - 1" Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

-  Fermeture automatique si coupure d'eau froide
-  Stabilité de température
-  Filtres et clapets antiretour accessibles
-  Cellule thermoréactive

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT - Réf. 731003**

Raccordement	M1"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	80 mm
Profondeur	23 mm
Longueur	160 mm
Débit	90 l/min
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	