

# Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

Réf. 732012

Pour eau mitigée de 34 à 60°C

Prix public indicatif HT France 2025 : 133,00 €







## DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732012

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 34 à 60°C :  
Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.  
Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C.  
Filtres et clapets antiretour.  
Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.  
Choc thermique possible.  
Corps en laiton nickelé, arrivées F3/8" et sortie M3/8".  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX NANO - Réf. 732012

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Longueur	75 mm
Finition	nickelée
Normes	ACS   
Garantie	

## AVANTAGES



Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude



Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour accessibles



Cellule thermoréactive

