

Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792305

Thermostatique temporisée

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 099,00 €






DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792305





Colonne de douche temporisée thermostatique :
 Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
 Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
 Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
 Possibilité de choc thermique.
 Déclenchement souple.
 Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
 Robinet temporisé ~30 secondes.
 Débit 6 l/min à 3 bar.
 Porte-savon.
 Fixations cachées.
 Filtres et clapets antiretour.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792305

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS  
Garantie	

AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

