

Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2565T3BEL

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique

Prix public indicatif HT France 2024 : 307,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2565T3BEL

Mitigeur d'évier haut mécanique sur gorge.
 Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.305 L.140.
 Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré-réglée.
 Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
 Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
 Corps et embase en laiton chromé.
 Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.
 Flexibles PEX F3/8".
 Filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur garanti 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2565T3BEL

| | |
|----------------------|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Hauteur | 431 mm |
| Hauteur de goutte | 305 mm |
| Longueur de bec | 140 mm |
| Débit | 9 l/min à 3 bar |
| Butée de temperature | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes |  |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |



AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Butée de température maximale pré-réglée
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

