

# Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792330

Thermostatique temporisée bicommande

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 205,00 €

## DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792330

Colonne de douche temporisée bicommande et thermostatique :  
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Déclenchement souple.  
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni.  
2 robinets temporisés ~30 secondes à pour commande du pommeau de douche fixe et du pommeau de douche avec flexible  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792330

|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologie          | Temporisée                                                                                                                                                                  |
| Hauteur              | 1050 mm                                                                                                                                                                     |
| Profondeur           | 67 mm                                                                                                                                                                       |
| Largeur              | 210 mm                                                                                                                                                                      |
| Débit                | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Butée de température | Thermostatique                                                                                                                                                              |
| Finition             | Aluminium                                                                                                                                                                   |
| Normes               | ACS   |
| Garantie             |                                                                                          |



## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

