

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 388MCHLH

Secteur

Prix public indicatif HT France 2024 : 660,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 388MCHLH





Mitigeur électronique de lavabo sur plage :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton chromé.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.
 Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semi-encastrées.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 388MCHLH

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	170 mm
Longueur de bec	175 mm
Débit	3 l/min
Normes	   
Garantie	

AVANTAGES

-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Design épuré

