

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 488015

Piles

Prix public indicatif HT France 2024 : 621,00 €



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 488015





Robinet électronique de lavabo sur plage :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton chromé.
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semies-encastrées.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 488015

| | |
|-------------------|---|
| Alimentation | Pile 6 V |
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur de goutte | 170 mm |
| Longueur de bec | 175 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | ACS |
| Garantie |  |

AVANTAGES

-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Design épuré

