

# Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2445L

Mitigeur mural à bec orientable L.200, levier Hygiène L.150

Prix public indicatif HT France 2025 : 416,00 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445L

Mitigeur de lavabo mural mécanique.  
Mitigeur mécanique avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique.  
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Mitigeur avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.  
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
Débit régulé à 5 l/min.  
Corps en laiton chromé.  
Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.150.  
Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.  
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur mécanique conforme aux exigences de la NF Médical.  
Mitigeur mural garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445L

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Raccordement         | M1/2"               |
| Technologie          | Securitouch         |
| Longueur de bec      | 200 mm              |
| Débit                | 5 l/min             |
| Butée de température | OUI                 |
| Finition             | Laiton chromé       |
| Normes               | ACS WRAS WUP B      |
| Garantie             | 30 ANS GARANTIE     |
| Réparabilité         | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

## AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale préréglée
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

