

Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2445LS

Mitigeur mural à bec orientable L.200, levier Hygiène L.150

Prix public indicatif HT France 2025 : 370,00 €







DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445LS





Mitigeur de lavabo mural mécanique.
 Mitigeur mécanique avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique.
 Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Mitigeur avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale prééglée.
 Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
 Débit régulé à 5 l/min.
 Corps en laiton chromé.
 Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.150.
 Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
 Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur mécanique conforme aux exigences de la NF Médical.
 Mitigeur mural garanti 30 ans.

AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale prééglée
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445LS

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS   
Garantie	
Réparabilité	