

# Mitigeur de douche thermostatique séquentiel **SECURITHERM**



Réf. H9640

Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour, sortie haute

**Prix public indicatif HT France 2024 : 457,00 €**

## DESCRIPTION

**Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9640**

Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM. Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et levier Hygiène L.100.

Sortie de douche haute 3/4".

Mitigeur mural avec raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur thermostatique conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur de douche garanti 30 ans.

## AVANTAGES



Séquentiel :  
ouverture/fermeture sur l'eau  
froide



Hygiène maximale : absence  
de clapet antiretour










SECURITHERM : sécurité  
antibrûlure optimale



Thermostatique : stabilité de  
température totale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9640

|                      |   |
|----------------------|---|
| Raccordement         | 3/4"  |
| Technologie          | Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM Securitouch  |
| Largeur              | 184 mm  |
| Débit                | 9 l/min   |
| Butée de température | OUI   |
| Finition             | Laiton chromé   |
| Normes               |       |
| Garantie             |    |

