

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

Réf. H9768

Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour

Prix public indicatif HT France 2024 : 394,00 €







DESCRIPTION

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9768




Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande. Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ou eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche thermostatique antitarte pour le réglage de la température.
Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.
Température réglable jusqu'à 41°C.
Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée verrouillée à 41°C.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Commande par croisillons ERGO.
Sortie de douche M1/2".
Filtres intégrés sur les arrivées F3/4".
Mitigeur avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4".
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Certifié NF Médical.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Hygiène maximale : absence de clapet antiretour
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Thermostatique : stabilité de température totale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9768

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique bicommande, Securitouch, sans clapet antiretour
Longueur	260 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	41°C
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS   
Garantie	