

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE

Réf. 2920TBEL

Mitigeur mécanique monotrou H.100 L.110

Prix public indicatif HT France 2024 : 295,00 €





DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2920TBEL





Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.
Mitigeur monotrou avec bec H.100 L.110 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.
Cartouche céramique Ø 35.
Avec butée de température maximale pré réglée.
Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne, et à très faible contenance d'eau.
La vitesse de l'eau dans ce tube réduit considérablement le développement du biofilm.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
Débit régulé à 5 l/min.
Commande par manette pleine.
Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2920TBEL

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique BIOSAFE
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Hygiène : corps à très faible contenance d'eau
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Butée de température maximale pré réglée
-  Manette pleine pour préhension aisée

