

Filtre douche BIOFIL 2 mois

Réf. 20261

Stérile

Prix public indicatif HT France 2024 : 113,00 €







DESCRIPTION

Filtre douche BIOFIL 2 mois - Réf. 20261

Douchette filtrante BIOFIL anti-légionnelles et anti-tous germes.
 Matière du dispositif : ABS.
 Type de membrane : microfiltration tubulaire.
 Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
 Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
 Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 6000 litres.
 Débit de filtration : 6 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
 Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
 Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.
 Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
 Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulées.
 Filtre stérile. Emballage unitaire stérile.
 Dispositif médical CE Classe Is.
 Poids : Filtre vide 105 gr / Filtre rempli d'eau 186 gr.
 Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.
 Conditionnement par boîte de 10 pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche BIOFIL 2 mois - Réf. 20261

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Filtration terminale |
| Hauteur | 62 mm |
| Débit | 6 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13 L/min à 5 bar |
| Diamètre | 56 mm |
| Durée | 2 mois |
| Normes | ACS     |

AVANTAGES

-  Anti-légionnelles et anti-tous germes
-  Très faible encombrement
-  Utilisation : 2 mois après installation
-  Installation rapide sans outil

