

# Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté

Réf. 763300

Robinetterie temporisée AB, déclenchement souple déporté,  
encastrable

Prix public indicatif HT France 2024 : 516,00 €



## DESCRIPTION

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté - Réf. 763300

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque d'accès au mécanisme en Inox brossé 186 x 186 mm.

Plaque de commande temporisée en Inox brossé et boutons chromés 90 x 90 mm.

Fixation mécanique des plaques de commande par vis cachées.

Boîtier d'encastrement étanche :

- Colerette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégrés et accessibles par l'avant.
- Cartouche et filtre intégrés et accessibles par l'avant.
- Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

Déclenchement souple.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Double touche 3l/6l ajustable 2l/4l.

Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB déporté - Réf. 763300

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée déportée
Longueur	186 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox brossé
Garantie	

## AVANTAGES



Déclenchement latéral souple accessible aux PMR



Boutons antiblocage et plaques en Inox brossé



Système fiable - Maintenance facile par l'avant



Volume de chasse 3l/6l ajustable 2l/4l

