

Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel

Réf. H9631BEL

Mitigeur thermostatique SECURITHERM, kit 2/2

Prix public indicatif HT France 2024 : 365,00 €



DESCRIPTION

Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel - Réf. H9631BEL

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM encastrable, kit 2/2 : Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Mitigeur séquentiel avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Débit réglé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche.

Croisillon ERGO.

Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4".

À compléter avec pommeau de douche ou sortie murale.

Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.


Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur de douche garanti 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. H96BOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel - Réf. H9631BEL

Technologie	Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM Securitouch
Hauteur	166 mm
Largeur	166 mm
Débit	Débit réglé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	

AVANTAGES



Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide




SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Thermostatique : stabilité de température totale



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Garantie

30 ANS
GARANTIE

Réparabilité

50 ANS
RÉPARABILITÉ
