

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 374130

Secteur, sur vasque, H.170

Prix public indicatif HT France 2025 : 633,00 €




## DESCRIPTION

### Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 374130





Robinet de lavabo automatique chrome noir mat sur vasque :  
 Alimentation sur secteur 230/6 V.  
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Aérateur antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Robinetterie en Inox, hauteur de 170 mm pour vasque semi-encastrable.  
 Détecteur de présence optimisé en bout de bec.  
 Flexible PEX avec filtre.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 374130

|                   |   |
|-------------------|---|
| Alimentation      | Secteur 230/6 V   |
| Raccordement      | M3/8"   |
| Technologie       | Automatique   |
| Hauteur de goutte | 170 mm  |
| Débit             | 3 l/min   |
| Finition          | Chrome noir mat   |
| Normes            | ACS   |
| Garantie          |  |

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90%
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Aide au diagnostic par LED

