

# Bec filtrant BIOFIL 2 mois

Réf. 30040

Non stérile

Prix public indicatif HT France 2025 : 116,00 €



## DESCRIPTION

**Bec filtrant BIOFIL 2 mois - Réf. 30040**

Bec déclipable BIOFIL anti-légionelles et anti-tous germes à usage unique. S'installe en lieu et place d'un bec déclipable BIOCLIP (sans outil ni coupure d'alimentation en eau).

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal, grade stérilisant.

Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 6000 L.

Débit de filtration : 6 l/min à 3 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.

Compatibilité et résistance aux traitements chimiques et thermiques des réseaux d'eau.

Filtre non stérile.




Poids : 40 g.

Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.

Conditionnement par boîte de 10 pièces.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Bec filtrant BIOFIL 2 mois - Réf. 30040**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie | Filtration terminale                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longueur    | 138mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Débit       | 6L/min                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normes      | ACS    |

## AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Installation rapide sans outil, sans couper l'eau



Utilisation : 2 mois après installation



Hauteur de goutte préservée

