

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC

Réf. 465006

Robinet automatique Connect à piles à encastrer - Pour WC

Prix public indicatif HT France 2025 : 746,00 €

DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC - Réf. 465006

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC Connect, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Plaque de commande en Inox brossé 186 x 186 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées.

Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Détection performante grâce à un double capteur (téléométrique et infrarouge).

Prise en compte après 10 secondes de présence.

Deux modes de déclenchement :

- Sans contact par approche de la main,

- Automatique au départ de l'utilisateur assurant un rinçage entre chaque personne.

Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation ou à heure fixe.

Paramétrage Bluetooth® grâce à l'application DELABIE Connect ou ajustement automatique de la distance de détection par appui sur un bouton caché.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum (raccords inclus).

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.


Adapté aux cuvettes WC sans bride et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564060 ou 564065, ou avec le boîtier d'encastrement 464PBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC Connect pour WC - Réf. 465006

| | |
|--------------|---|
| Alimentation | Piles 6 V |
| Raccordement | F3/4" |
| Technologie | Automatique |
| Longueur | 186 mm |
| Largeur | 186 mm |
| Finition | Inox brossé |
| Garantie |  |



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau : système antifuites



Chasse sans réservoir : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Paramétrages et suivi de fonctionnement facilités

