

# Hoeksteun 2 muren, glanzend

## rVS

Ref. 5120P2

RVS glanzend gepolijst UltraPolish



### BESCHRIJVING

Hoeksteun 2 muren, glanzend rvs - Ref. 5120P2

Hoeksteun voor 2 muren Ø 32, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Gebogen steungreep kan gebruikt worden als steun en als greep voor WC, douche of bad.

De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken, vergemakkelijkt het in- en uitstappen in het bad.

In geval van een toilet met inbouwreservoir of met directe spoeling, vergemakkelijkt deze greep het verplaatsen van een persoon van een rolstoel naar het toilet.

Afmetingen: 750 x 750 mm.

Buis in bacteriostatisch rvs 304.

Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").

Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats innname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgene bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.

### VOORDELEN



RVS 304: beperkt de bacteriegroei



Getest op meer dan 200 kg




Afstand tot muur 40 mm: Minimale plaats innname



UltraPolish: glad oppervlak gemakkelijke reiniging

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoeksteun 2 muren, glanzend rvs - Ref. 5120P2

Lengte	750 mm
Breedte	750 mm
Diameter	Ø 32
Afstand tot de muur	40 mm
Afwerking	RVS 304 glanzend gepolijst UltraPolish
Standaarden	
Waarborg	