


Vaste steungreep in antibacterieel wit Nylon NylonClean, L. 650 mm



Ref. 5161N





Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon, NylonClean

BESCHRIJVING

Vaste steungreep in antibacterieel wit Nylon NylonClean, L. 650 mm - Ref. 5161N


Vaste steungreep Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Glanzende slijtvaste witte Nylon. Kan gebruikt worden als steun en als niet-opklapbare greep voor WC, douche of wastafel. Wordt meestal in combinatie met een opklapbare greep gebruikt naast een WC of aan beide zijden van een wastafel. Aanbevolen voor opstelling waarbij het toilet of het douchezitje te ver van de zijmuur verwijderd is. Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen. Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik. Gelijkmatisch en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig. Aangenaam en warm om aan te raken. Verborgen bevestiging door rvs 304 plaat van 4 mm dik. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 650 x 230 x 105 mm, Ø 32. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.

VOORDELEN

-  Antibacteriële behandeling NylonClean
-  Getest op meer dan 200 kg
-  Nylon: glad oppervlak, gemakkelijke reiniging
-  Bestand tegen chemische en reinigingsmiddelen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vaste steungreep in antibacterieel wit Nylon NylonClean, L. 650 mm - Ref. 5161N

Hoogte	230 mm
Lengte	650 mm
Breedte	105 mm
Diameter	Ø 32
Dikte	Nylon: 3,5 mm ; Staal: 2 mm
Afwerking	Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon
Standaarden	
Waarborg	