

# L-vormige douchestang in wit antibacterieel Nylon, H. 1245 mm

Ref. 5071N

Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon, NylonClean



## BESCHRIJVING


L-vormige douchestang in wit antibacterieel Nylon, H. 1245 mm - Ref. 5071N

L-vormige greep Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit. Steungreep die ervoor zorgt dat men zich op een veilige manier kan verplaatsen in douche of bad. Doet dienst als douchestang in combinatie met verstelbare zeepschaal en/of glijstuk voor handdouche. Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei. Kan zowel links als rechts geplaatst worden. Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen. Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik. Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch. Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig. Aangenaam en warm om aan te raken. Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep. Verborgene bevestigingen door afdekplaat 6 bevestigingsgaten, Ø 73. Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton. Afmetingen: 1245 x 450 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.





## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

L-vormige douchestang in wit antibacterieel Nylon, H. 1245 mm - Ref. 5071N

Hoogte	1.245 mm
Lengte	450 mm
Diameter	Ø 32
Afstand tot de muur	38 mm
Dikte	Nylon: 3,5 mm ; Staal: 2 mm
Afwerking	Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon
Standaarden	
Waarborg	



## VOORDELEN

-  NylonClean antibacteriële behandeling
-  Getest op meer dan 200 kg
-  Afstand tot muur 38 mm: Minimale plaats inname
-  Bestand tegen chemische en reinigingsmiddelen

