

TEMPOMATIC PRO elektronische kraan

Ref. 445253

Op netspanning


BESCHRIJVING

TEMPOMATIC PRO elektronische kraan - Ref. 445253

Elektronische wastafelkraan op blad:
Individuele elektrische sturing IP65.
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
Lichaam in massief messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
PEX flexibel met filter en elektroventiel M3/8".
Draaibare uitloop 360° met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
Demonteerbare uitloop voor reiniging.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Twee sluitingsmogelijkheden:
Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting.
ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC PRO elektronische kraan - Ref. 445253

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	310 mm
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	4 l/min
Standaarden	ACS  CE
Waarborg	



VOORDELEN

-  85 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Verschillende modi voor het sluiten van de kraan
-  Antibacteriële periodieke spoeling

