

# TEMPOMATIC PRO elektronische kraan

Ref. 445253

Op netspanning

## BESCHRIJVING

TEMPOMATIC PRO elektronische kraan - Ref. 445253

Elektronische wastafelkraan op blad:  
Individuele elektrische sturing IP65.  
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.  
Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
Kalkwerende straalbreker.  
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.  
Lichaam in massief messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
PEX flexibel met filter en elektroventiel M3/8".  
Draaibare uitloop 360° met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
Demonteerbare uitloop voor reiniging.  
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
Twee sluitingsmogelijkheden:  
Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting.  
ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.  
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.





## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC PRO elektronische kraan - Ref. 445253

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	310 mm
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	4 l/min
Standaarden	ACS  CE
Waarborg	



## VOORDELEN

-  85 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Verschillende modi voor het sluiten van de kraan
-  Antibacteriële periodieke spoeling

