

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan

Ref. 20464T4

Draaibare uitloop H.305 L.250

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20464T4

Elektronische mengkraan voor spoeltafel en trog, met hoge draaibare uitloop L.250 H.305.

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min met kalkwerende straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Lichaam en uitloop in massief messing verchromd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.

Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100.

PEX flexibels met filters en elektroventielen M3/8".

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Elektroventielen voor de mengkamer.

Conform de vereisten van de norm NF MM.

NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.

30 jaar garantie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20464T4

Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	420 mm
Hoogte van de uitloop	305 mm
Lengte van de uitloop	250 mm
Debiet	4 l/min
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS CE  
Waarborg	
Herstelgarantie	



VOORDELEN



Antibacteriële periodieke spoeling



Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Geen onnodig waterverbruik, debiet 4 l/min



Infrarood detectie: geen enkel manueel contact

