

# SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2520LEP

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135



## BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2520LEP**






Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.  
Mechanische ééngatsmengkraan H.85 mm L.135 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.  
Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).  
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.  
Bediening met hygiënische hendel L.150.  
Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.  
PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters.  
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
Mengkraan met 30 jaar garantie.

## VOORDELEN

-  Sluiting warm water bij onderbreking koud water
-  EP: beperkt temperatuurschommelingen
-  Hygiëne: BIOSAFE kraanuitgang zonder rooster
-  Comfort: bediening zonder manueel contact

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2520LEP**

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP mechanische mengkraan
Hoogte	185 mm
Hoogte van de uitloop	85 mm
Lengte van de uitloop	135 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	   
Waarborg	
Herstelgarantie	