SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2520LEP

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2520LEP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
Mechanische ééngatsmengkraan H.85 mm L.135 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.
Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).
Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.
Bediening met hygiënische hendel L.150.
Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.
PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

- Sluiting warm water bij onderbreking koud water
- EP: beperkt temperatuurschommelingen
- Hygiëne: BIOSAFE kraanuitgang zonder rooster
- Comfort: bediening zonder manueel contact

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2520LEP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP mechanische mengkraan
Hoogte	185 mm
Hoogte van de uitloop	85 mm
Lengte van de uitloop	135 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE
Herstelgarantie	50 JAAR HERSTELGARANTIE