

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2520LEP

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135



BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2520LEP

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad. Mechanische ééngatsmengkraan H.85 mm L.135 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met hygiënische hendel L.150.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.

PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Ééngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sluiting warm water bij onderbreking koud water



EP: beperkt temperatuurschommelingen







Hygiëne: BIOSAFE kraanuitgang zonder rooster



Comfort: bediening zonder manueel contact

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2520LEP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP mechanische mengkraan
Hoogte	185 mm
Hoogte van de uitloop	85 mm
Lengte van de uitloop	135 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS   
Waarborg	
Herstelgarantie	