

SECURITHERM Securitouch thermostatische bad-douche mengkraan

Ref. H9752S

Thermostatische tweegreepsmengkraan voor douche



BESCHRIJVING

SECURITHERM Securitouch thermostatische bad-douche mengkraan - Ref. H9752S

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan voor bad-douche. Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur van 25°C tot 41°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, 2de vergrendelde begrenzing op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Thermostatische mengkraan met automatische omsteller met lage drukfunctie: de kraan blijft in douchestand staan, zelfs bij een laag debiet.

Lichaam in messing verchromd en ERGO grepen.

Douche uitgang M1/2".

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Mengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Dubbele temperatuurbegrenzing






Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM Securitouch thermostatische bad-douche mengkraan - Ref. H9752S

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatische mengkraan, Securitouch
Breedte	286 mm
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS   
Waarborg	