

Voorspoelkolom met mengkraan

Ref. G6632

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop





BESCHRIJVING

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6632

Volledige voorspoelset met tapkraan.
 Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.
 Eéngatsmengkraan op blad met:
 - Binnenwerken met grepen.
 - Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.
 - Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.
 Tapkraan met :
 - Draaibare telescopische uitloop L.200 mm – 290 mm.
 - Debiet 20 l/min aan de uitgang.
 - Binnenwerk met greep.
 Witte handsproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).
 Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.
 Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.
 Zuil 3/4" in messing.
 Regelbare muurbevestiging.
 RVS geleidingsveer.
 30 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6632

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	1075-1195 mm
Hoogte van de uitloop	310-550 mm
Debiet	20 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier
Afstand tot de muur	35-162 mm
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS  
Waarborg	
Herstelgarantie	



VOORDELEN

-  Korte vultijd: volledig debiet 20 l/min
-  Hoge weerstand: waterloos mechanisme
-  Draaibare telescopische uitloop
-  Anti-torsie koppeling en gewapend PVC

