

# Voorspoelkolom met mengkraan

Ref. G6632

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop





## BESCHRIJVING

**Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6632**

Volledige voorspoelset met tapkraan.  
Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.  
Eéngatsmengkraan op blad met:  
- Binnenwerken met grepen.  
- Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.  
- Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.  
Tapkraan met :  
- Draaibare telescopische uitloop L.200 mm – 290 mm.  
- Debiet 20 l/min aan de uitgang.  
- Binnenwerk met greep.  
Witte handsproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).  
Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.  
Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.  
Zuil 3/4" in messing.  
Regelbare muurbevestiging.  
RVS geleidingsveer.  
30 jaar garantie.





## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6632**

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	1075-1195 mm
Hoogte van de uitloop	310-550 mm
Debiet	20 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier
Afstand tot de muur	35-162 mm
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS  
Waarborg	
Herstelgarantie	



## VOORDELEN

-  Korte vultijd: volledig debiet 20 l/min
-  Hoge weerstand: waterloos mechanisme
-  Draaibare telescopische uitloop
-  Anti-torsie koppeling en gewapend PVC

