

TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan

Ref. 490100LH

Op netspanning via inbouw aansluiting






BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan - Ref. 490100LH







Elektronische wastafelmengkraan op blad:
 Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met ingebouwde aansluiting.
 Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 Lichaam in verchroomd rvs.
 Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.
 PEX slangen F3/8" met filters en terugslagkleppen.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Temperatuurregeling op de zijkant met lange mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing.
 Aangepast voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Stroomtoevoer via ingebouwde aansluiting
-  Elektroventiel geïntegreerd

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan - Ref. 490100LH

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V (ingebouwde aansluiting)
Aansluiting	F3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	70 mm
Lengte van de uitloop	105 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	    
Waarborg	
Herstelgarantie	