

BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan

Ref. 378MCH

Op netspanning







BESCHRIJVING

BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan - Ref. 378MCH



Elektronische wastafelmengkraan op blad:
 Individuele elektrische sturing IP65.
 Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 Lichaam in massief messing verchromd.
 PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".
 Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes.
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
 Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Individuele elektrische sturing IP65
-  Antibacteriële periodieke spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan - Ref. 378MCH

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	110 mm
Lengte van de uitloop	135 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	ACS CE 
Waarborg	
Herstelgarantie	