

BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan

Ref. 379MCH

Op netspanning, installatie door de muur



BESCHRIJVING

BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan - Ref. 379MCH

Elektronische wastafelmengkraan voor installatie in technische ruimte:
 Individuele elektrische sturing IP65.
 Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 Filters en elektroventielen M3/8".
 Lichaam in messing verchroomd.
 Uitloop verchroomd voor installatie in een technische wand ≤ 110 mm.
 Detectiekabel, toevoerslangen en bevestiging gegroeped.
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacteriegroei).
 Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuuurbegrenzing.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN



90 % waterbesparing



Hygiëne: geen enkel manueel contact



Hulpmiddel met LED's



Stopcontact

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan - Ref. 379MCH

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Lengte van de uitloop	230 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	ACS CE WEEE RoHS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE

