

# BINOPTIC elektronische wastafelkraan

Ref. 379ENC

Op netspanning







## BESCHRIJVING

**BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 379ENC**



Elektronische wastafelkraan voor inbouw:  
 Individuele elektrische sturing IP65.  
 Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.  
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
 Kalkwerende straalbreker.  
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
 Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.  
 Filter en elektroventiel M3/8".  
 Lichaam in verchromd messing.  
 Verchromde uitloop voor inbouw installatie.  
 Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.  
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacteriegroei).  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

## VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Diagnose per LED
-  Individuele elektrische sturing IP65

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 379ENC**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Stroomtoevoer         | Netspanning 230/12 V  |
| Aansluiting           | M3/8"   |
| Technologie           | Elektronisch  |
| Lengte van de uitloop | 200 mm  |
| Debiet                | 3 l/min   |
| Standaarden           | ACS CE VDE WEEE   |
| Waarborg              |  |
| Herstelgarantie       |  |

