

BINOPTIC elektronische wastafelkraan

Ref. 379DER

Op netspanning







BESCHRIJVING

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 379DER


Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:
 Individuele elektrische sturing IP65.
 Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
 Filter en elektroventiel M3/8".
 Lichaam in messing verchromd.
 Verchromde uitloop L.205 mm voor installatie met technische wand ≤ 190 mm.
 Detectiekabel L.120, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd.
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  90 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Diagnose per LED
-  Individuele elektrische sturing IP65

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 379DER

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Lengte van de uitloop	205 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	ACS CE WWRAS
Waarborg	
Herstelgarantie	