

TEMPOMATIC 2 elektronische kraan

Ref. 444000

Op netspanning







BESCHRIJVING

TEMPOMATIC 2 elektronische kraan - Ref. 444000



Elektronische wastafelkraan op blad:
 Individuele elektrische sturing IP65.
 Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
 Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
 Lichaam in massief messing verchromd.
 PEX flexibel met filter en elektroventiel M3/8".
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Conform de vereisten van de norm NF Medische Omgeving.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  85 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Individuele elektrische sturing IP65
-  Antibacteriële periodieke spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC 2 elektronische kraan - Ref. 444000

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte van de uitloop	125 mm
Lengte van de uitloop	145 mm
Debiet	4 l/min
Standaarden	ACS CE  
Waarborg	