

# TEMPOMATIC elektronische kraan

Ref. 441157

Op netspanning







## BESCHRIJVING

**TEMPOMATIC elektronische kraan - Ref. 441157**



Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:  
 Individuele elektrische sturing IP65.  
 Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.  
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
 Kalkwerende straalbreker.  
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
 Vaste verchromde uitloop L.170 mm met blokkeringspen en contraemoer.  
 Verzonken rozet.  
 Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.  
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
 Voor wand ≤ 155 mm.  
 Elektroventiel M3/8" met filterdichting.  
 Verzonken rozet.  
 Inkortbare draadstangen.  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

## VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  90 % waterbesparing
-  Individuele elektrische sturing IP65
-  Antibacteriële periodieke spoeling

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**TEMPOMATIC elektronische kraan - Ref. 441157**

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Diepte	165 mm
Lengte van de uitloop	170 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	ACS CE 
Waarborg	
Herstelgarantie	

