

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792410

Thermostatisch elektronisch op batterij



BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792410

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:
 Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.
 Verborgen aansluiting met flexibels M1/2".
 Thermostatische SECURITHERM mengkraan.
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,
 en tweede begrenzing op 41°C.
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
 van het koud water.
 Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking
 van het warm water.
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
 Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij.
 Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de
 hand op 4 cm.
 Handmatige of automatische sluiting na ~60 seconden.
 Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Debiet 6 l/min bij 3 bar aanpasbaar, comfortabele regenstraal.
 Verchromde en vandaalbestendige ROUND douchekop.
 Verborgene bevestigingen.
 Filters en terugslagkleppen.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.


VOORDELEN

-  Totale hygiëne: bediening zonder manueel contact
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792410

Stroomtoevoer	6 V batterij
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1.050 mm
Diepte	65 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	   



Waarborg

