

# SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792390

Thermostatisch mechanisch tweegreeps bediening




## BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792390

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:  
 Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.  
 Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M 1/2".  
 Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.  
 Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met eerste begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.  
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.  
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.  
 Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
 Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.  
 Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling.  
 2 niet-zelfsluitende kranen, 1/4 draai voor de bediening van de vaste douchekop en de handdouche (meegeleverde muurhouder).  
 Verborgene bevestigingen.  
 Filters en terugslagkleppen.  
 Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.





## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792390

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Niet-zelfsluitend
Hoogte	1.050 mm
Diepte	65 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	ACS  
Waarborg	



## VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Vaste douchekop of handdouche
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

