

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792380

Thermostatisch mechanisch tweegreeps bediening




BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792380

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:
Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.
Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".
Thermostatische SECURITHERM mengkraan.
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,
met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
van het koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking
van het warm water.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Niet-zelfsluitende kranen 1/4 draai voor bediening van de
ROUND douchekop en de handdouche.
Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop
met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.
Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling
en met meegeleverde muurhouder.
Verborgen bevestigingen.
Filters en terugslagkleppen.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.




TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792380

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Niet-zelfsluitend
Hoogte	1.050 mm
Diepte	67 mm
Breedte	210 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	Aluminium
Standaarden	ACS  
Waarborg	



VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Vaste douchekop of handdouche
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

