

# PREMIX SECURIT centrale thermostatische mengautomaat



Ref. 731052

Voor waterkringen van 44 tot 58°C

## BESCHRIJVING

**PREMIX SECURIT centrale thermostatische mengautomaat - Ref. 731052**

Thermostatische mengautomaat voor waterkringen van 44° tot 58°C:  
Anti-verbrandingsveiligheid.

Opvangen van temperatuurschommelingen.

Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk van buitenaf zonder demonteren van het mechanisme.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Verwisselbaar binnenwerk met zelfthermatiserend element.

Lichaam in messing verchromd met grote oppervlaktehardheid.

Maximum temperatuur warm water: 85°C.

Differentieel warm water/gemengd water: 15°C min.

Drukverschil op de ingangen: 1 bar max (0,5 bar aanbevolen).

Min/max druk: 1 tot 10 bar (1 tot 5 bar aanbevolen).

Toevoer warm water links (rode ring) en koud water rechts (blauwe ring).

Uitgang gemengd water bovenaan (paarse ring).

Uitgang onderaan mogelijk: de stop losschroeven en bovenaan

terugplaatsen en de uitgangskoppeling gemengd water onderaan plaatsen.

Beveiligt en verlengt de levensduur van het net

(WW > 65°C = oorzaak van vervroegde veroudering).

Temperatuurbeugrenzer instelbaar door de installateur.

Het risico op brandwonden verminderen door de temperatuur

aan de uitgang van de warm waterproductie te verlagen.

55 l/min - M3/4".

30 jaar garantie.

## VOORDELEN



Automatische sluiting bij onderbreking koud water



Stabiele temperatuur






Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk



Thermostatische cel

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**PREMIX SECURIT centrale thermostatische mengautomaat - Ref. 731052**

Aansluiting	M3/4"
Technologie	Thermostatisch
Hoogte	60 mm
Diepte	18 mm
Lengte	120 mm
Debiet	55 l/min
Standaarden	  
Waarborg	